

Σειρά HD

Σταθερά ψαλίδια



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα ψαλίδια της σειράς HD διατίθενται σε 5 μοντέλα με δύναμη κοπής από 120 έως 230 τόνους και σε ηλεκτροκίνητη ή πετρελαιοκίνητη έκδοση. Η διάταξη του μαχαιριού τους επιτρέπει την ταχύτερη και ισχυρότερη κοπή.

Χρησιμοποιούνται σε μονάδες ανακύκλωσης σκραπ μετάλλων για την κοπή ή τον εξευγενισμό μιας πλειάδας υλικών: ψυγεία αυτοκινήτων, κιβώτια ταχυτήτων, κυλινδροκεφαλές, καλώδια και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα.

Σειρά HD

Σταθερά ψαλίδια

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυτόματος σφικτήρας για τη συγκράτηση του αντικειμένου πριν την κοπή του.
- Διαθέτει ρόδες και υποδοχές πιρουνιών περνοφόρου για την εύκολη μετακίνηση του.
- Ασφαλής λειτουργία.
- Χαμηλά κόστη συντήρησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο		500HD	600HD	640	600-240T	900
Διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) - ηλεκτρικό	mm	1.650x912x1490	1760x912x1530	2.150x890x1.670	3.010x890x1.670	3.260x900x1.710
Διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) - πετρέλαιο	mm	1.840x1.080x1.490	1.940x1.080x1.530	2.515x1.560x1.670	3.010x1.660x1.670	3.260x1660x1.710
Μήκος μαχαιριού	mm	508	608	641	641	920
Ανοιγμα σιαγώνων	mm	258	302	332	332	473
Ύψος ψαλιδιού	mm	978	978	978	860	860
Βάρος με λάδι - ηλεκτρικό	kg	1.140	1.260	3.280	3.860	4.180
Βάρος με λάδι - πετρέλαιο	kg	1.320	1.420	3.380	3.960	4.300
Ισχύς	kW	7,5	7,5	11	18,5	18,5
Στροφές κινητήρα - ηλεκτρικό	rpm	1.450	1.460	1.460	1.460	1.460
Στροφές κινητήρα - πετρέλαιο	rpm	1.500	1.500	1.500	2.700	2.700
Μέγιστη πίεση συστήματος	bar	241	241	241	241	241
Μέγιστη δύναμη ψαλιδιού	ton	120	120	180	240	230
Ταχύτητα κοπής - 100% ανοιχτό	Κοπές/ min	15	15	8	8	10
Ταχύτητα κοπής - 40% ανοιχτό	Κοπές/ min	45	46	26	15	30